

# PRIMUS



## KOKAPPARATER

---

<sup>A</sup>/<sub>B</sub> B. A. HJORTH & Co., Stockholm

# KATALOG Nr 7801

Deer



## KOKAPPARATER och TILLBEHÖR

### INNEHÅLL:

	Sid.
Rushkylskåp, resande typ ..	6-7
" Frysfrystkylskåp typ ..	8-11
" " med mekanisk munstycksanordning	10-11
" med kombinationsdrömmare	12
Kylskåp ..	13-14
Spisar för inomhusbruk ..	15-20
Spisapparater för köksgas	20-27
Spisapparater för bensin	28-31
Upphuggapparater och tillbehör	32-40
Verktyg ..	41
Reservdelar i separat specialkatalog.	

Igniter och pumpar ..... 41-43

# A/B B. A. HJORTH & Co., Stockholm

Ensamförsäljare av de världsbekanta kokapparaterna, källlamporna och lysapparaterna PRIMUS

Telefon: Namnslogg: "Hjorth & Co." Telegramadress: BAHCO Stockholm

NREGISTRERADE VARUMÄRKEN

REG. TRADE MARK

PRIMUS

REG. TRADE MARK  
PRI-MUS




Förutom kokeapparater omfatta PRIMUS  
tillverkning även blåslampor samt storm-  
lyktor och lyslampor. Dessa artiklar finnas  
beskrivna i separata kataloger



Primus-fabriken i Stockholm, den första och största fabriken i världen för fabrikation av fotogenförgasningsapparater.

Primus-apparaterna kontrolleras noggrant under fabrikationen. Bilden till höger visar en detalj; genom att sänka ned köket i ett genomlyst vattenbad kontrollerar man att behållaren är tät. Det avvikande trycket i behållaren är därvid visentligt högre än vad som kan åstadkommas med apparatens pump. Denna kontroll göres på varje kök.

Kontrollen av brännarna göres på två sätt: dels provar man dem brännande, dels tilltar man att de äro täta i alla fogar. Sömnämnda kontroll göres i genomlyst vattenbad (bilden nedtill till höger).





Nu erbjuder Primus **säkerhet** också utanför själva apparaterna genom att till varje Primus hushållskök leverera Primus automatiska spritpåfyllningskanna. Men glöm därför inte att rekommendera de övriga praktiska Primus-tillbehören påfyllningsträtt, vindskydd, bricka och rensborste!

Vid val av PRIMUS-apparat bör bl. a. brännarutrustningen beaktas. Studera därför nedanstående beskrivning och inbördes de olika brännartypernas fördelar vid jämförelse mellan olika apparatmodeller.



Brännaren nr 4128 (4127, 4129, 4131, 4142) representerar den s. k. **snåda** typen, utrypen för alla fotogenförgasningsbrännare, uppbyggd av miljontals PRIMUS-ägare för sin enkla konstruktion och utmärkta effektivitet.

Brännaren nr 4130 (4125, 4140, 4142) är **lystbrännande** och tillhör sedan länge de mest gångna typerna. Ytterhuv av rostfärgad värmehållig »PRIMUS-metall» (jfr 4139 i tabellen).

Brännaren av »100-typ» är kombinerad av låga delar och alltid lätt iakttagbar. Den kan monteras rakt eller lyftbrännande efter önskan. Avsedd för Primuslätet nr 100.

Brännaren nr 4119 är **lyftbrännande** och har inbyggd resemekanik för manövrering — alltid

angjord brännarens rensning. Brännaren, inbyggd resemekanik, kan direkt anslutas nr 4128- eller 4130-brännarna, vilket bör beaktas vid en utfylla av densa.

Brännaren nr 4047 (4049) är **lyftbrännande** och har inbyggd resemekanik för manövrering. En mycket praktisk och utfyllig typ. Raka gaskanaler, därför lätt renbar från kokavfall. Dessutom vindskydd. **PATENTERAD.**

Brännaren nr 4131 är **lyftbrännande** och har inbyggd resemekanik, kombinerad med reglerings- och anslutningsventil. Bekväm reglering av lågans stäm på en gaspuff, blott med en vridning på ratten, samt anslutning. **PATENTERAD.**

TABLA ÖVER PRIMUS BRÄNNARE OCH HUVSTYCKEN:

Typ	Snåda					Lyftbrännande							
						med inbyggd resemekanik och anslutningsventil							
Brännare nr .....	4127	4128	4129	4130	4142	4125	4130*	4140	4142	4119	4047	4049	4131
						4126*	4131*			4114*			4132*
Manövrering nr .....	4390	4391	4392	4393	4347	4394	4395	4396	4397	4054	4398	4399	4054
Apparat nr.....	8	5, 15*	3	3	83	4	5, 15*	25	8	15	37	108	113
	290	31	31				34		8	113	127	140	153
		33					50			126	140	153	153
		307					504			131	157	169	174
											168		174
											178		174

\* Med ytterhuv av mässing.  
Brännare av »100 typ» (särskilda, kombinerade) förekomma på PRIMUS-lätet nr 96, 97 och 100.  
Jfr. den separata rensningsinstruktionen.



PRIMUS-kök nr 0, 1 Senior & 1



PRIMUS-kök nr 31

## Susande kök

### Hushålls-kök

FÖR FOTOGEN



Med susande brännare nr  
4127 resp. 4128

Med eller utan Primus-  
säkerkanna



Primus säker-  
hetskanna  
medföljer  
varje kök.

Köken nr 0, 1 Senior och 1 representera **uttypen** för alla fotogenförgasningsapparater, det första PRIMUS-köket. Decenniers erfarenhet har grundmunit förtroendet för denna utomordentligt populära typ med susande brännare.

Köken nr 1 Stor och 1 levereras antingen polerade eller förkromade. Nr 1 Stor kan även erhållas förnicklat. De förkromade köken äro givetvis lättast att hålla rena och blanka. Köket nr 31 är lätttagbart och har alltså minsta möjliga plats i förpackat skick.

Apparaterns nummer		0	1 Stor	1	31
Förgasningsbeteckning:		Prody	Primus <sup>*</sup>	Primus <sup>*</sup>	Prody
Utgående		Mått, pol.	Mått, pol. el. förkrom.	Mått, pol. el. förkrom.	Mått, pol.
	Brännare	4127	4128	4128	4128
	Mantylkå	4127	4128	4128	4127
	Spenshåll	4401	4401	4401	4401
	Vindskydd, extra	1401	1401	1401	1401
	Spärrkanna, standard	1743	1743	1743	1743
	Behållaren rymsen, cm	6,9	1,2	1,2	1,1
	En fyllning väger med full ånga, cm	3	4	4,5	3,5
	En liter vatten kokar upp på, cm	3-4	3-4	3-4	3-4
	Totalhöjd	300	273	273	273
	Vikt, komplett, med förpack, cm	6,95	1,75	1,75	1,65

\* De FÖRKROMADE kök öfver, tillfogas ordet »CHROM» till resp. förgasningsbeteckning.  
Rörviddelar se resp. apparatnummer i separatkatalogen öfver rörviddelar

# Större kokapparater

FÖR FOTOGEN

Med susande brännare  
Primus-tändare standard.



Primus säker-  
hetskanna  
medföljer  
varje kök.



PRIMUS-kök nr 21, 2 & 3

PRIMUS-köket nr 21 har större behållare och större brännare än de förerörade apparaterna och är där-  
för ett rekommendera som ett speciellt effektivt hus-  
hållskök för större kok. PRIMUS-köken nr 2 och 3  
ha mycket stora behållare och hög effektiva brännare.  
Lämpliga för en mångfald större behov i hushåll,  
restauranger, kaféer o. d.

Apparatens nummer		21	2	3
Telegransködsning (med Primus-tändare)		P169*	P169*	P169*
Utlösande		Ar mått, pölsade el. förkomade		
	Brännare	4129	4129	4131
	Mundstyk	4130	4130	4130
	Rensrör	4607	4607	4751
	Vindskydd, extra	1606	1606	1606
	Primus-tändare, standard	4234	4234	4275
	Spillkanna, standard	1746	1746	1746
Behållaren rymmer, cm	lit.	1,7	3,5	4
En fylldes rökst, cm	lit.	3	4	3
Fem liter vatten kokar upp på cm	min.	7-8	7-8	7
Takhöjd	mm.	204	280	330
Vikt, cm	kg.	2,17	2,45	4,45

\* Vid beställning av FÖRKOMADE kök tillägg ordet "CHROM" till resp. telegransködsning. Reserv-  
delar, se resp. apparatnummer i separat reservdelscatalog.





PRIMUS-kök nr 4, 5 Senior, 5



PRIMUS-köket nr 54

## Tystbrinnande kök

### Hushålls-kök

FÖR FOTOGEN



Med tystbrinnande brännare nr 4135, resp. 4138  
Primus-tändare standard



Primus säkerhetskanna  
medföljer varje kök.

Förhålliga, ekonomiska matbriketter för varje hushåll. Till varje apparat rekommenderas Primus praktiska hjälppapparater och Primus säkerhetsföbehåll (se sid. 4). Primus-köket nr 54 är lätttagbart och tar alltså minsta möjliga plats i förpacket skick. Köken nr 5 och 5 Senior levereras i polerat eller nikromat utförande, nr 5 Senior även i nikrskikt.

Apparatens nummer		4	5 Senior	5	54
Telegrambeteckning (med Primus-tändare)		Prnag	Prnsh*	Prnsh*	Prnsh
Utmått		År måttning pol.	Måttning, pol. förnickel el. förnikromat	Måttning, pol. el. förnikromat	Måttning, pol.
	Brännare	4135	4135	4135	4135
	Munslykka	4597	4597	4597	4597
	Benadler	4605	4605	4605	4605
	Vindskydd, extra	1601	1601	1601	1601
	Primus-tändare, standard	4271	4271	4271	4271
		1745	1745	1745	1750
	Säkerhetskanna, lit	lit.	1,2	1,2	1,1
	lit.	4	4	4	9%
	En flötskär ricker med full flöte	min.	3-4	3-4	3-4
	En liter vatten kräver upp på, lit	max.	215	215	215
	Takflötskyl	lit.	1,12	1,12	1,08

\* IN FÖRKROMADE kök dräkas, tillfogas vidst »CHROM» till resp. telegrambeteckning.  
Reservdelar se resp. apparatnummer i apparat reservdelkatalog.

## Större kokapparater

FÖR FOTOGEN

Med tryckbrinnande brännare nr 4140, resp. 4142  
Primus-tändare standard.



Primus säker-  
hetskanna  
medföljer  
varje kök.



PRIMUS-kök nr 25, 6, 8

PRIMUS-köket nr 25 är den effektiva kokapparaten  
för större hushållsbehov. PRIMUS-köken nr 6 och  
8 ha extra stora behållare och högpresterande brännare.  
Lämpliga för större värmebehov i hushåll, restaurang,  
kaféer o. d.

Apparatens namn		25	6	8
Telegraphbeteckning (med Primus-tändare)		Primus*	Primus*	Primus*
Utlåtande		En måttling, poletrade eller köksmått		
	Brännare	4140	4142	4142
	Plastlykta	4192	4194	4194
	Benardier	5799	5807	5807
	Vindskydd, serie	1854	1854	1854
	Primus-tändare, standard	4288	4281	4281
	Spektakula, standard	1744	1744	1744
Behållarens rymd, cm	l	1,7	2,5	4
En tyllning ricker med full låga, cm	cm	275	4	475
Fem liter vatten kokar upp på, cm	min	11	7-8	7-8
Totalhöjd	mm	234	270	290
Vikt, komplett med gjuten kokring, cm	kg	2,14	2,38	4,25

\*DU FÖRKÖPADE kök årevis, tillfogar ordet "CHROM" till resp. telegraphbeteckning. Reserv-  
delar se resp. apparatnamn i separat reservdelskatalog.



PRIMUS-köket nr 57



PRIMUS-köket nr 109. Nr 107, samma typ, men med vanlig pressad kokring.

## Kök med mekanisk munstycksrensning



PATENTERADE brännaren nr 4047, resp. nr 4049 med utvändig renismekanisk för munstycket.

EXTRA PRAKTISKE OCH  
LÄTTSKOTT BRÄNNARE

Primus säkerhetskanna medföljer varje kök.

Den mekaniska munstycksreningen gör dessa två modeller speciellt bekväma för hushållsbruk. Brännarna 4047 och 4049 ha synnerligen enkel och praktisk konstruktion och äro utrustade med PRIMUS-ländare och vindskydd. Brännarna ha reka gaskanaler, därifrån lätt att rensa från kokavfallningar.

PRIMUS-köket nr 57 är lätttagbart.

PRIMUS-köket nr 109 är utrustat med den stora brännaren nr 4049 och är all rekommenderas som ett särdeles effektivt hushållskök.

Apparaterns nummer		57	107	109
Telegrambeteckning (med Primus-ländare)		Pcoj <sup>1</sup>	Prcj <sup>2</sup>	Prcgb <sup>2</sup>
Utförande		År mässing, polerade eller nikroplade		
	Brännare	4047	4047	4049
	Munstycke	4395	4395	4396
	Remondlär	6152	6152	6671
	Primus-ländare, standard	4279	4279	4282
	Spårkanna, standard	1550	1550	1566
Bakställen, rymmar, etc.	lit.	1,1	1,2	1,7
En fyllning näsken, etc.	lit.	2½	4	2½
En liter vatten kokar upp på, etc.	min.	3-4	3-4	11**
Totalhöjd	cm.	210	215	264
Vikt, komplett med kokring, etc.	kg.	1,20	1,20	2,40

\* De FÖRKROMADE kök äro det, tillfogas ordet "CHROM" till resp. telegrambeteckning.

\*\* Gäller för 1 liter vatten. Reservdelar se resp. apparatnummer i separat reservdelskatalog.

## Kök med mekanisk munstycksrensning

Med tystbrinnande brännare med inbyggd rensmekanism för munstycket. En solid och lättkört brännare Primus-tändare standard.



BEKVÄMT OCH PRAKTISKT KÖK

Munstycksrensningen på PRIMUS-köket nr 15 utföres med en enda handrörelse, alltså avgjort bekvämare och fortare än på andra typer. Köket nr 15 kan erhållas i pol, måtning, Nikromat eller lämnickel.

**Beakta** att brännaren nr 4115, inklusive rensmekanismen, direkt kan ersätta brännarna nr 4128 eller 4138, om dessa t. ex. behöva utbytas på äldre apparater.



PRIMUS-köket nr 15

Primus säkerhetskanna medföljer varje kök.



Apparatens nummer		15
Telegrambeteckning (med Primus-tändare)		Pöghn*
Utlöande		Är mätning per el. lörk.
Brännare		4115
Munstycke		4014
Basenill		4094
Vindskydd, extra		1401
Primus-tändare, standard		4275
Strykkanne, standard		1745
Behållaren rymmer, cm	lit.	1,2
En fyllning räcker med full luga, cm	tim.	4
En liter vatten kokar upp på, cm	min.	3-4
Fotlängd	mm.	215
Vikt, komplett m. bakring, cm	kg.	1,25

\*DE FÖRKROMADE kök ånkar, tillfogas ordet »CHROM» till resp. telegrambeteckning. Reservdelar se nummer 15 i den separata reservdelskatalogen.

## Kombinerat hushålls- och turistkök

FÖR FOTOGEN



PRIMUS-köket nr 100.



Med värttagbar brännare,  
isående eller cyskem-  
nande efter önskan.



Primus säker-  
betskanna  
medföljer  
varje kök.

PRIMUS-köket nr 100 är **isärtagbart**. Då brännaren är avstängd, kan behållaren skruvhåll lösas med ett skruvlock, som medlevereras separat i apparatens fyllningslock. Den demonterade behållaren kan alltid fyllas fyllt med fotogen. Även brännaren är isärtagbar. Den består av ett rakt förgasningsrör samt brännarkrona, brännarplatta och ljuddämpare, de båda senare för alternativt bruk.

Apparatens nummer		100	
Telegramsberäkning (utan Primus-fördelare)		Penny's	
Med		Penny's	
Utövrande		An. utlägg, god. el. förkr.	
		Förgasningsrör	4000
		Brännare	4000
		Vindskydd, extra	1600
		Primus-fördelare, standard	4000
		Sprinkanna, standard	1700
Behållaren rymmer, c:a	--	lit.	1.1
En fyllning räcker med full ånga, c:a	--	tim.	5
En liter vatten kokar upp på, c:a	--	min.	3-4
Fotoljshöjd, maximal	--	mm.	300
Vikt, komplett med ledning, c:a	--	kg.	1.20

\*Då FÖRÄRORDADE kök önskas, tillfogas ordet »CHROM» till resp. telegramberäkning. Reservdelar se nummer 100 i den separata reservdelskatalogen.

## Kökradiatorer

FÖR FOTOGEN

Med trytbrännande brännare med invändig rensmekanism för munstycket. Primus-tändare standard



Primus säkerhetskanna med följer



PATENTERAD

PRIMUS-apparaten nr 110 kan alternativt användas som ett varligt fotogenbäck eller som värm radiator. Ombytet för det ena eller andra ändamålet utföres utan hjälp av verktyg.

För att apparaten skall kunna flyttas bekvämt, är behållaren försedd med handtag. Detta kan vikas undan utmed behållarens sida för att ej vara i vägen. Reflektorn finns i tre utföranden, se tabellen.

Då apparaten användes för kokning, monteras kruset och behållaren som på ett vanligt lätttagbart Primus-kök.



Nr 110 monterad som värm radiator



Apparatens nummer		110/1	110/2	110/3
Telegranskning (med Primus-tändare)		Cumpe	Cumpe	Cumpe
Utförande		Mässing, pol.	Mässing, pol.	Ärnicklad Kopper
	Behållaren av			
	Utförande			
	Reflektorn av			
	Behållaren ryms, cm	110	110	110
	En fyllning vätska med full läga, cm	110	110	110
	En liter vatten kokar upp på, cm	110	110	110
	Höjd, med bakring	110	110	110
	" " reflektor	110	110	110
	Reflektorns diameter	110	110	110
	Vikt, komplett med reflektor, bakring etc., cm	110	110	110
	Reversdelar	110	110	110

Reversdelar se nr 110 i den separata reversdelskatalogen.

## Radiatoranordningar

### Nr 155 R och 157 R



*En praktiskt tillbehör till de mest vanliga Primus-köken.*

Primus radiatoranordning består av glödkropp, reflektor och skyddsgaller. En skyddsplåt skyddar kökets behållare mot överhettning. Radiatoranordningen nr 155 R passar för hushållsköken nr 5 och 5 Sm, nr 157 R passar för köken nr 54 och 57.

Primus radiatoranordningar är bekväma att anbringa på köken.

Apparaterns nummer	155 R/1	155 R/2	155 R/3	157 R/1	157 R/2	157 R/3
Tillämpningsbeskrivning	Gnroppl	Gnroppl	Gnroppl	Gnroppl	Gnroppl	Gnroppl
Utförande	Mässing polerad	Alumin. polerad	Koppar polerad	Mässing polerad	Alumin. polerad	Koppar polerad
Reflektorns diameter	270	270	270	325	325	325
Vikt, komplett, ca	0,55	0,45	0,45	0,75	0,61	0,65

## 1-, resp. 2-lågiga hushålls-spisar

### Hushålls-spisar

FÖR FOTOGEN

MED 1 BRÄNNARE



De enlågiga PRIMUS-spisarna ha stor stödyta och ringa höjd; de stå **stodigt** och äro **bekväma** att koka på. Hållen äro **stora**, alltså lätt att hälla ren. Spisarna finnas i tre utföranden: **svartlackerat stativ** med polerad mässingbehållare, **mattlärnicklat** eller **grön-emaillerat stativ** med **lärkrokad** behållare. Med varje spis medleveras PRIMUS spritkanna som standard.

*Spis nr 501. — Spisarna 501, 507 och 508 ha samma stativ, men annan brännarutrustning.*



Spisens nummer		501/	507/	508/	510/
Stativet svartlackerat, behållaren polerad (mässing)		1 Proem	1 Pespi	1 Pcaau	1 Pmest
Stativet mattlärnicklat, behållaren lärkrokad (mässing)		2 Prods	2 Proiz	2 Proki	2 Pmcmd
Stativet grönsmajerat, behållaren lärkrokad (mässing)		3 Progh	3 Projc	3 Prols	3 Prove
Brännare					
Stundflycke		4014	4790	4791	4793
Rensvicklar		4058	4605	4612	4605
Primus-tändare, standard		4275	4270	4270	4275
Spritkanna, standard		1548	1740	1740	1548
Behållarens öppningar, cm	...	1,1	1,1	1,1	1,1
En fyllning släckt, cm	...	4	4	4	4
En liter vatten kokar på, cm	...	3-4	3-4	3-4	3-4
Hållens dimensioner	...	240x240	240x240	240x240	240x240
Spisens största längd och bredd	...	295x235	295x235	295x235	295x235
Totalhöjd	...	105	105	105	105
Vikt, till. spritkanna	kg.	2	1,95	2,05	2

Vid beställning (dock ej vid telegramorder) bör resp. beteckningsnummer och indexnummer angivas, t. ex. 507/3 (= nr 507 med grönsmajerat stativ) o. s. v. Reservdelar, se resp. apparatnummer i den separata reservdelskatalogen.





## Hushållspis

FÖR FOTOGEN

PATENTERAD

MED 1 BRÄNNARE, MAGNETISK NIVÅ-  
MÄTARE och SÄKERHETSVENTIL

*Spis nr 503 med fullt reglerbar avstängningsbrännare med användlig renhet. — MAGNETISK nivåmätare (belyst sluten, så att fotogen ej kan intränga och utöva tryck på skyddsöppninet eller bilda munna på detsamma).*

Denna nya Primus-spis har förutom stabilitet och styrka den fördelen att man snabbt och lätt på en ny graderad nivåmätare kan avläsa hur mycket fotogen som finns i behållaren. Ifyllningslocket är av ny typ med säkerhetsventil. Spisen finns i de tre vanliga utföringsformerna.

Spisens nummer Stålvärd överlocket, behållaren polerad (måling) Stålvärd måttmätaren, behållaren lörromad (måling) Stålvärd grönmålat, behållaren lörromad (måling)		<b>503/</b> 1 Prisma 2 Poytg 3 Poygr
Brännare (Med mekanisk monstycksrenhet kombinerad med avstängningsventil)		
Behållaren ryms, i.e. En fyllning räcker med full ånga, i.e. En liter vatten kokar upp på, i.e. Höllens längd och bredd Spisens (belyst) längd och bredd Fotohöjd Vikt, komplett med spritkanna		Monstycksrenhet Renhet Primusmätare, standard Spritkanna, standard cm mm mm "
		4054 4056 4273 1140 1,1 4 3-4 240 x 240 295 x 295 100 2,15

Vid beställning (dock ej vid telegramorder) bör huvudsamvet och indexnumret angivas, t. ex. 503/1 (= 503 med grönmålat stativ etc.).

Reservdelar se nummer 503 i den separata reservdelskatalogen.

# Hushålls-spis


FÖR FOTOGEN PATENTERAD



MED 2 BRANNARE OCH 2 BEHÅLLARE,  
MAGNETISK NIVÅMÄTARE OCH SÄKER-  
HETSVENTIL (PÅ VARDERA BEHÅLLAREN)

Ny tvålåg spis med den nya praktiska nivåmätaren  
på vardera fotogenbehållaren och nya tryllningslock  
med säkerhetsventil. F. d. samma förmåliga utför-  
ande i 3 modeller som de enlågliga spisarna nr 501.

Spis nr 513 med reglerbara av-  
stängningsbrännare med insändig  
renisning. — MAGNETISKA ni-  
våmätare permanent täta och  
permanent läslara, därför att  
övertryck eller fotogen icke kan  
genomtränga värtatavlan och  
trycka mot eller inbeträgga skydd-  
företret.

<p>Spisens nummer</p> <p>Hållen svartlackerad, behållarna polerade (måling).</p> <p>Hållen mattlänistad, behållarna länstrerade (måling)</p> <p>Hållen grönmålade, behållarna länstrerade (måling)</p>	<p>513/ 1 Prænu 2 Proyl 3 Proyl</p>
<p>Brännare (Med mekanisk munstycks- renisning, kombinerad med avstängningsventil)</p>	
<p>Munstycke Bensin Primus-ländare, standard Sprittanna, standard</p> <p>Vardera behållaren rymmer, c:a En tryllning riktar med full ånga på båda brännarna, c:a En liter vatten kokar upp på, c:a Hållens längd och bredd Spisens största längd och bredd Totalhöjd Vikt, komplett, med sprittanna</p>	<p>4954 4006 4973 5142</p> <p>lit. cm. mm. mm. "  "  kg.</p> <p>1,1 4 3-4 490 x 240 590 x 240 535 3,8</p>

Vid beställning dock ej vid telegramorder. Se handboken och handboken angående, t. ex. 513/1  
= 513 med svartlackerat stål etc.)

Reservdelar se nummer 513 i den separata reservdelskatalogen.

## Hushålls-spisar



Spis nr 311 Spisarna 316 och 318 ha samma stativ men annan brännarutrustning.




FÖR FOTOGEN

MED 2 BRÄNNARE och 2 BEHÅLLARE




Längd, underlag för Primus-spisar, ställ nr 118.

Läga, stadiga apparater för snabb och bekväm matlagning. Brännarna oberoende av varandra. Stät håll, för varje modell i tre alternativt bet. ytbehandlingar. Enaljutförandet givetvis prylligast. Med varje spis följer en PRIMUS spritpålfillingskanna.

Spisens nummer	311/	316/	318/
Hållare svartlackerad, behållarna polerade (målning)	1 Prucol	1 Prucol	1 Prucol
Hållare mattslickad, behållarna nickelade (målning)	2 Prucol	2 Prucol	2 Prucol
Hållare grönmålade, behållarna nickelade (målning)	3 Prucol	3 Prucol	3 Prucol
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Brännare</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			
	4094	4090	4091
	4096	4095	4092
	4271	4271	4271
	1245	1245	1245
	1,1	1,1	1,1
	4	4	4
	3-4	3-4	3-4
	490 x 340	490 x 340	490 x 340
	590 x 345	590 x 345	590 x 345
	155	155	155
	1,45	1,40	1,50

Vid beställning dock ej vid telegamorder för resp. leverantör och indenser angivas, s. nr, 318/2 (= nr 318 med svartlackerad stativ) o. s. v. Reservdelar se resp. apparatur i den separata reservdelskatalogen.

## Hushålls-spisar



## References

Med 2 brännare och 2 behållare

Denna typ har **inbängande** behållare, och hållen uppbäres i stället av fyra kraftiga ben, nedtill förbundna med en lös bräcka som **ärlspädd** underlaget under spisen. Kärnkärlens bestånd av flötsbroskplåtar som kan lyftas av, vilket bl. a. är fördelaktigt, då hållen skall göras ren. **PRIMA** spisen kanas samt helt modfärdig varje vecka.

*Spu nr 113 Med  
MAGNETISK mät-  
are och säkerhets-  
verkl. Nr 114 och  
117 samma typ men  
utan magnetare.*

[illegible]

Vid beaktning (dock  $\pi$ ) vid triagrammer här resp. beräknas och indelas angina, d. v.  $\pi/4 (= \pi/12)$  med riktmålsrad halv). Rasterbollar är resp. apparater i den separata rasterbollarboken.

## Hushålls-spis




Spis nr 523

FÖR FOTOGEN

MED 2 BRÄNNARE och 1 BEHÅLLARE

*RATTEN* reglerar, rensar, däckar, stänger — Full reglering av lågan som på en gas-spis.

PRIMUS-spisen nr 523 är utrustad med de patenterade brännarna 4133 med reglerings- och avstängningsventil, kombinerad med invändig rensmekanism. Det låga, stadiga stativet har dropp- och skyddsglätt av aluminium under brännarna och över behållaren. Idealisk hushållspis på grund av den bekväma skötseln.

Spisens nummer	..	523/
Stativet mattlackerat, behållaren nikromad, skyddsglätt av aluminium		2 Prutg
Stativet grönmalerat, behållaren nikromad, skyddsglätt av aluminium		3 Prupa
Brännare		
Muschylka		4034
Rensindlar		4034
Polisskärare, standard		4375
Sprikanna, standard		1345
Behållaren ryms, etc	..	lit. 2,3
En öppning stänger med full låga på både brännarna, etc	..	cm. 17,5
En liter vatten kokar upp på, etc	..	min. 3-4
Ställens längd och bredd	..	mm. 490 x 260
Spisens största längd och bredd	..	" 490 x 260
Stativhöjd	..	" 150
Vikt, komplett med sprikanna	..	kg. 3,60

Vid beställning dock ej vid telegramorder bör beordraren och adressaten angivas, i. ex. 523/ (= 523 med grönmalerat stativ etc.).

Reservdelar, se nummer 525 i den separata reservdelskatalogen.

# FRISTÅENDE Hushålls-spisar

FÖR FOTOGEN

PATENTERADE



Spis nr 146.

Värmappara-  
ten kan svängas  
ut för tändning  
eller bakas av  
för smältning  
eller tynning.

En låga värmer samtidigt  
både hällen och ugnarna.



Spis nr 145

En fristående kökspis, helt oberoende av  
rökgångar och ledningar, alltså brukbar var-  
somhelst, och tillräcklig för en stor familj eller  
många gäster. Det är vad PRIMUS-spisen  
nr 145 erbjuder. Den har kokplats för många  
kärter och inrymmer även en stor stekugn samt  
värmugn. Eldas med en effektivt anlagd värm-  
apparat, som är löslagbar (för påfyllning) och  
lätt ställbar för tändning, resp. för extra snabb  
kokning. Finner även med bakstycke och till-  
hörig hylla (modell nr 146) samt i en modell  
som förutom nämnda utrustning har större  
häll och ugnar (nr 149).



Spis nr 149.



De tre spismodellerna i profil.



PATENTERAD

Värmapparaten (N:r 89) till spisarna nr 145, 146, 149. Behållaren av mätning, blankförpackad.

Värmapparaten till de fristående PRIMUS-spisarna består av en högeffektiv brännare med invändig renmekanism för munstycket, förbunden med en 2% övers behållare, upphängd i gångjärnsled så att den kan vängas ut och flyttas från två olika höjdlägen, resp. lyftas bort för påfyllning. Behållaren är försedd med manometer för kontroll av trycket.

Stekugnen är rymlig och ger jämn värme. En indikator på luckan underlättar bedömning av värmeintensiteten i ugnen.

Bakstycket och hyllan på nr 146 och 149 ökar utrymmet på hyllan, skyddar väggen bakom spisen och gör det möjligt att ha tillbehör nära till hands men ändå ur vägen.

Hyllan på nr 145 och 146 har två kokhål med ring och lock, på nr 149 tre kokhål med ring och lock. På alla tre modellerna finnas dessutom ett öppet kokhål för snabbkokning rätt över ugnen (då värmeapparatens är upphängd i övre läge).

Spisarna levereras med stekpanna, bakplåt, rost, spiskanna, spiskrök och tall samt diverse reservdelar och verktyg.

Spisens nummer	145/1	145/2	146/1	146/2	149
Gångjärnsbehållare	omsl.	svartemål.	omsl.	svartemål.	omsl.
Behållarens beteckning	Pras2	Pras2	Pras2	Pras2	Pras2
Brännare	4008	4008	4008	4008	4049
Munstycke	4706	4706	4706	4706	4706
Behållare	4471	4471	4471	4471	4471
Prisviktarens standard	4283	4283	4283	4283	4283
Spiskanna, standard	1744	1744	1744	1744	1744
Behållarens rymmer, cm	10	10	10	10	10
En fyllning väcker, cm	7	7	7	7	7
En liter vatten kokar upp på, min.	2	2	2	2	2
(på det öppna kokhålet till vänster)					
Gångjärnsbehållarens dimensioner	mm.	1050 x 180	1050 x 180	1050 x 180	1050 x 180
Avstånd från hyllans framkant till bakstycket	mm.	—	—	115	115
Bakstyckets höjd över hyllan	mm.	—	—	280	280
Spisens hela höjd	mm.	800	1080	1080	1080
Stekugnens dimensioner	mm.	200 x 345 x 115	200 x 345 x 115	215 x 345 x 115	215 x 345 x 115
Värmugnen dimensioner	mm.	180 x 170 x 115	180 x 170 x 115	180 x 170 x 115	180 x 170 x 115
Spisens vikt komplett	kg.	4,5	5	5	7,4

Reservdelar, se nummer 146—149 i den separata reservdelskatalogen.

## PRIMUS KOKAPPARATER

*för turistbruk*



*Från Nordpolifärder  
till söndagsutflykter*



På färder och utflykter överskuvad laget för utomhusbruk göra sig PRIMUS-kökets egenskaper alldeles speciellt gillande. Såväl apparat som bränsle tar yttst litet utrymme, och ändå får man snabbt och enkelt intensiv värme för matberedning. För turistbruk i vidare mening är PRIMUS den idealiska kokapparaten. De i det följande beskrivna apparaterna äro speciellt anpassade för sådan användning, i det att de som standard levereras förpackade i praktiskt emballage.



## Sport-kök (isärtagbara)

FÖR FOTOGEN



PRIMUS-köket nr 96 L.

Blecklådan har praktiskt handtag. Patent.

Med isärtagbar brännare av 100-typ\* Skruvlock för brännaröppningen i behållaren medföljer

PRIMUS-köken nr 96 och 97, de minsta fotogen-kökenmodellerna, levereras antingen i pappkartong eller i dekorerad blecklåd, i båda fallen utan kökring. I blecklådan äro även spritkanna, vindskydd och reservdelar förpackade. (Denna kompletta sportutrustning betecknas med bokstaven L efter apparatnumret.)

Namn			96	96 L	97	97 L
			Av mässing, polerat eller förkromat			
Utmärkande	Levereras i	Telegrambeteckning	Kartong Prij *	Blecklåda Poccu *	Kartong Prij *	Blecklåda Pojus *
			Prij *	Poccu *	Prij *	Pojus *
	Färgsättning	Reservdelar	4095	4095	4095	4095
	Spritkanna, standard		4123	4123	4123	4123
	Behållaren ryms, cm	lit.	0,28	0,28	0,40	0,40
	En fyllning råken, cm	lit.	2	2	4	4
	En liter vatten kokar upp på, cm	min.	6-7	6-7	6-7	6-7
	Apparatens höjd	mm.	140	140	140	140
	Blecklådans dimensioner	mm.		140x120x70		170x135x70
	Apparatens vikt, cm	kg.	0,47		0,70	
	Vikt, komplett i blecklåda, cm	kg.		0,70		1,07

\* De FÖRKROMADE kök ömkas, tillfogas ordet "CHROM" till resp. telegrambeteckning. Reservdelar, se resp. apparatnummer i den separata reservdelskatalogen.

## Sport - kök (isärtagbara)

FÖR FOTOGEN

Med svande brännare och tärninglock till brännaröppningen i behållaren.



PRIMUS-köket nr 210 o. 221 levereras antingen i kartong eller i blecklåda, i båda fallen utan kökring men med PRIMUS-ländare, reservlock och reservnål.  
I blecklådsförpackningen tillkommer sprifkanna och vindskydd.

Namn	...	210	210 L	221	221 L
		Av måttning, material eller förpackning			
		Kartong	Blecklåda	Kartong	Blecklåda
Förpackningsbeskrivning		Fordi*	Plast*	Prima*	Pebos*
	Brännare	4137	4137	4138	4138
	Manstrycke	4190	4190	4190	4190
	Reservnål	4405	4405	4405	4405
	Primus-ländare, standard	4270	4270	4270	4270
	Sprifkanna, standard	—	1798	—	1798
Behållarens rymmer, cm	lit.	0,40	0,40	1,20	1,20
En fyllning vätska med full ånga, cm	tim.	2½	2½	4	4
En liter vätska kokar upp på, cm	min.	3-4	3-4	3-4	3-4
Totalslöd, apparatens	mm.	175	175	200	200
Blecklådans dimensioner	o	—	175 x 105 x 90	—	200 x 175 x 105
Apparatens vikt, cm	kg.	0,45	—	0,90	—
Vikt, komplett i blecklåda	o	—	1,10	—	1,50

\* De FÖRKROMADE kök önskas, tillfogas ordet »CHROM» till resp. förpackningsbeskrivning. Reservdelar se resp. apparatnummer i den separata reservdelskatalogen.



Apparat och tillbehör sitta fästade på en lös bricka. Allt på sin plats, inga delar behöva glömmas kvar



Den monterade apparaten sättes tillbaka i lådan, vars lock tjänar till extra vindskydd.

## Sport-kök (i "fältutrustning")

FÖR FOTOGEN

*En yttre bekväm och praktisk turistutrustning som tar minsta möjliga utrymme*

Utrustningen består av en kökapparat i lög, fast, fältmässig låda, i vilken även inrymmes bricka, spritkanna, vindskydd, putsduk och reservdelar samt lämplig ännuvarskel. Alla apparaterna ha reservlock och kunna alltid förvaras fyllda.

Utrustningens nummer		96 Sp.	97 Sp.	210 Sp.	221 Sp.
Utbildande		Är mätning, potens eller följande, i lög utrymme (alla; alla delar fästade på lösliga bricka)			
Telegrambeteckning		Platz*	Platz*	Platz*	Platz*
Behållaren rymmer, cm	Brännare (resp. följande, resp.)	405	405	407	418
	Brickor	—	—	400	410
	Brickor	410	410	400	400
	Primus-förändring, standard	—	—	400	410
	Spritkanna, standard	170	170	170	170
En fyllning stöder, cm	lit.	0.28	0.40	0.40	1.20
En liter vatten stöder upp på	lit.	2	4	25	4
Apparatens höjd	mm.	8-7	4-7	3-4	3-4
Lådans längd och bredd	mm.	140	140	170	200
Lådans höjd	mm.	190 x 190	200 x 170	200 x 170	200 x 170
Vikt, komplett, cm	kg.	70	90	90	100
		1.12	1.40	1.40	1.50

\* De FÖRREDADE kök önskar, tilläggas ordet "CHROM" till resp. telegrambeteckning. Reservdelar resp. apparatnummer i den separata reservdelkatalogen.

# Båt-spis

FÖR FOTOGEN

Praktisk bålars för upp-  
hängning av PRIMUS  
kök i båtar, se sid. 36.



PATENTERAD

Spis nr 527

*RATTEN* reglerar, renar, släcker,  
stänger — Full reglering av li-  
gan som på en gas-spis. Innet  
jonogenläckage vid spjögång eller  
skakning.

PRIMUS-spisen nr 527 är utrustad med slingerück  
och ställbara kökshå. Staket är varmgalvaniserat  
och försed med dropp-plåt, behållaren nikromad.  
hela spisen är alltså synnerligen väl rustskyddad.  
Utrustad med två helt reglerbara avstängningsbrän-  
nare med invändig munstycksrörelse.

Spisens nummer .....		527
Staket varmgalvaniserat, behållaren nikromad		Præmz
Bållarna		
Munstycke		4354
Rensrör		4056
Primus-tändare, standard		4373
Spjökanna, standard		1765
Behållaren rennar, etc. ....		lit. 2.2
En spjögång stänger med full luga på båda bålarna, etc.		lit. 3%
En eller båda bålarna öppna på etc.		lit. 3-4
Måttens dimensioner		mm. 480 x 240
Spisens största längd och bredd		.. " 525 x 225
Totalhöjd ..		" 180
Vikt, komplett med spjögångslockarna		kg. 5.41

Reservdelar se nummer 527-527 i den separata reservdelskatalogen.



*PRIMUS-köket nr 71 L, färdigt för användning (lådan öppnad).*



*PRIMUS N+ 71 L packat.*

## Sportsmannens kök

i miniatyrformat  
(FÖR RYGGSÄCKEN)

Obs! FÖR BENJIN Obs!

ÖKAD RYMD.  
FÖRBÄTTRAT IFYLLNINGSLOCK.

*Lådan har mycket avrundade kanter för att ej röta i packningen eller ryggsäcken.*

Denne lilla kökapparat är synnerligen praktisk för mindre, tillfälliga behov på bil- eller cykelturer o. d. Köket är försedd med stängningsventil, som möjliggör reglering av lågan och absolut läckning via munstycket, då apparaten inte användes. Apparaten fylls med bensin; linsprut behöver alltså inte medfölja.

Utskriftningsnummer		71 L Påno*
Telegrambeteckning (köket pol. målad)		
	Brännare med munstycke, vika o. stängningsventil	4000
	Munstycke, separat	4070
	Brännare	4200
Bensinhållaren ryms, o/a	l.	0,25
En fyllning räcker, o/a	l.	170
En liter vätska kokar upp på, o/a	min.	4-5
Lådan dimensioner	mm.	95 x 95 x 145
Vikt, komplett i låda, med tillf. och reservdelar, o/a	kg.	0,60

\* Önskar köket FÖRKÖMAT tillagas under «CHROM» till telegrambeteckningen. Reservdelar, se nummer 71 i den separata reservdelskatalogen.

# Komplett kokutrustning

FOR SPORTSMAN

Obs! FOR BENSIN Obs!



Kokutrustningen 71 K färdig för användning.

PATENTERAD

Kokutrustningen nr 71 K består av köket nr 71 kombinerat med kokstall och vindskydd samt två kashuller och två stekpannor av aluminium. Utrustningen tar yttre rings plats förpackad. Den sammanhålls därvid av den medföljande bäremmen, såsom vidtäckande bild visar. Nr 71 E är samma utrustning men utan den större kashullen och den större stekpannan.

Kokutrustningen för packad. Finnes även med rundrydd tygplac



Nummer		71E Utan plås Plask*	71E Med plås Pcasc*	71K Utan plås Pcasc*	71K Med plås Pcasc*
Telegrambeteckning					
Bensinkokstallen ryms, cm	18.	0,28	0,28	0,28	0,28
En tyfning ricker, cm	10.	170	170	170	170
0,5 liter vatten kokar upp på, cm	10.	4-5	4-5	4-5	4-5
Kashullen ryms, cm	18.	170	170	170 o. 2	170 o. 2
Höjd, maximerad för kaskning	max.	100	100	100	100
Höjd, packad	o	128	128	134	134
Vikt, komplett, cm	kg.	0,78	0,82	1,10	1,12

\* Om man köper FÖRFRÖMAT tillfogar ordet »CHROM» till resp. telegrambeteckning. Reservdelar se nummer 71 i den separata reservdelskatalogen.



## Sport-spisar

FOR CAMPING m. m.

Obs! FOR BENLIN. Obs!

PRIMUS sportspis Nr 77, uppfälld, färdig för användning.



Spisen nr 77 anbragt på ett stativ (Nr 78).

## NY HÖGEFFEKTIV BRÄNNARE

En förhöjlig 2-lågig spis för bilatlykter, camping o. d. Hopfälls till samma länghäls formet som en mindre reserviska. Huvudbrännaren försedd med säkerhetsanordning, som omöjliggör att avstängningsventilen öppnas, innan brännaren är tillräckligt förvärmad för att brända komplett. Tändningen sker med bänings direkt från behållaren, alltså utan förvärmningspipa. Såväl huvudbrännaren som sekundärbrännaren är fullt reglerbar. En praktiskt, hopfällbart ställ (nr 78) levereras extra.

Nummer		77
Telegramsberäkning		Pris
Benbehållaren rymmer, cm	lit.	1.20
En fyllning räckes, med huvudbrännaren arbet, cm	lit.	5
" " " " " " " " " " " "	"	3
En liter vatten kokar upp på, cm	min.	3-4
Lådans dimensioner	mm.	415 x 205 x 190
Apparatens vikt, komplett, cm	kg.	4.09

Reservdelar, se nummer 77 i den separata reservdelskatalogen.





## Hjälpapparater och tillbehör

### Hjälpspisar för Primus-kök



Spisen nr 1140 möjliggör samtidig kokning i tre kärl på ett enda kök. Levereras med underläggsbricks (nr 1142) för köket, såsom ill. visar.



På spisen 1100 är botten rörlig i hållet mitt över köket, man bör därför placera koken växelvis över detta hål, till alla tre köken kommit i kokning. Levereras med dyddslåp för köket.

Den låga engångskostnaden för en Primus-spis gör varje Primus-kök TREDUBBELT effektivt.

PRIMUS hjälpspis nr 1100 (av gjutjärn) har värmefördelare under hällen, varigenom en betydande del av hetan från köklågan under det mellersta kokhålet överföres till de båda sidohälen, så att tre kärl kunna hållas kokande samtidigt, sedan de brygs i kokning genom att i tur och ordning placeras över mellersthålet.

PRIMUS-spisen nr 1140 (av gjutjärn) har tre kokhål med lock. Lågan värmer kokhålen antingen direkt eller med kontakthärna.

Spisens nummer	1140	1100
Stålgrenshöjning	Pröjd	Pröjd
Fokar för Primus-köket	1, 1 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	1, 1 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Spisens längd och bredd ..	mm. 340 x 340	440 x 340
Spisens höjd ..	200	200
Spisens vikt (utan kokapparat), ca ..	kg. 6	11,25

# Bakugnar

nr 1117 och 1118



Bakugn nr 1117/1 på spisen nr 117 —  
Obs! Kokringen skall vara antagen och stö-  
det nr 1690 anbragt under bakugnen.

Bakugn nr 1117 och 1118

PRIMUS-ugnarna lämpa sig förhållligt för all slags bakning och stekning. Uppvärmas fort över ett ordinarie hushållskök, t. ex. nr 1 eller nr 3, och grädda och bryna mycket jämnt och vackert. Ugnarna levereras oavfärdiga. Nr 1117/1 som är utan fötter, lämpar sig för de vanliga hushållsköken samt för spisarna 113, 114, 117 och 327 (Obs! För spisarna nr 113, 114, 117 erfordras ett extra stöd nr 1690 under bakugnen, jfr bilden. Till nr 327 användes stödet nr 1687.) Med varje ugn följer 1 bakplåt, 1 arbestplåt för värmereglerting samt en skyddplåt (nr 1688) för kokapparaten.



Bakplåt nr 1580 för ugn nr 1117  
och nr 1581 för ugn nr 1118  
Standard-tillbehör



Stekpanna nr 1575 för ugn nr 1117 och nr 1576 för ugn nr 1118  
Levereras mot extrakostnad.

Nummer		1117/1	1117/2	1118	Bakp. åt för		Stekpanna för	
		L i t a n . k o k			nr 1117	nr 1118	nr 1575	nr 1576
		Utan fötter Pinda	Med fötter Pinda	Med fötter Pruga	Nr 1688 Paka	Nr 1681 Plåt	Nr 1575 Panga	Nr 1576 Panta
Fotlar för apparat nr	1 2	Spisarna 113, 114, 117 och 327	1, 1 Son, 3, 3 Son, 31, 34, 37 o. 107				—	—
Längd	mm.	365	365	365	340	340	280	320
Bredd	"	280	280	330	220	300	280	300
Höjd	"	205	425	300			90	44
Ugnslöppringens bredd	"	235	220	300			—	—
" " höjd	"	115	115	175			—	—
Vikt, ca	kg.	4,25	7,25	9,50	0,50	0,70	0,55	0,75



PRIMUS strykugn för 3 järn.  
(Strykjärn medföljer ej.)



PRIMUS grillpanna nr 1311



PRIMUS kokplatta nr 1656.  
Placeras på Primuskökets kokring.



PRIMUS värmeregleringsplatta  
nr 1653. Placeras på Primus-  
kökets kokring.

## Strykugn nr 1141

Med denna ugn får man strykjärn varma på ca 14 min. Vid eldning under strykugnen bör alltid den medföljande skyddsplåten (nr 1682) vara anbragt på köket (enl. bilden) för att skydda behållaren mot överhettning. — Telegrafiskt. Pryks. Passande kök: Nr 1 1 500, 5, 5 500, 51, 54, 57, 107. Höjd utan kök 160 mm. Vikt, ca 1,7 kg.

## Grillpanna nr 1311

Den enda, verkligt **ändamålsenliga** grillpannan. Den kupelformade botten är försedd med flämar, vilka låta steksaften avrinna nedåt pannans kant, där den uppsamlas i en ränna. Härigenom uppsår man att matvarorna köttel eller fiskan verkligen bli gott och hälsosamt rostade i stället för stekta. Passar för ordinarie hushållskök. Diameter 230 mm. Vikt ca 1,80 kg.

## Kokplatta nr 1656

För planslipade kök. Med värmesamlande nätter på undersidan. Platten fördelar värmen **jämnt** under hela kökbotten. Diam. 210 mm. Vikt 1,45 kg.

## Värmeregleringsplatta nr 1653

Lägges vid behov under kökkärlet för att reglera värmen och i viss mån förhindra överkokning och vidbränning. Diam. 145 mm. Vikt 0,35 kg.

## Skyddsbox

för utomhus-bruk av vanliga  
hushållsskök



*Skyddsboxen nr 1153*

I denna box är köket skyddat för drag under tändning och kokning, och dessutom uteslutes all risk för anlärdning i hemingen. Boxen är utförd av järnplåt och lackerad i olivgrönt.

Boxen nr 1154 är försedd med tre fjällbara fötter, så att kokkäret kan placeras på bekväm arbetshöjd.

Boxarna passar till PRIMUS-köken nr 1, 1 S och 3, 5 S och 15, 31, 34, 37, 100 och 107



*Skyddsboxen nr 1154, med fjällbara fötter*

Nummer		1153	1154
Utförande		Utan fötter	Med fjällbara fötter
Telegrafbeteckning		Phad	Phj
Boxens diameter	mm.	225	225
Höjd med lock (öppna nedåt)	"	225	400
Vikt, ca	kg.	1.20	1.15



*Visar spisen 117 placerad på stativet 118*

*Levereras i särtag i ett kartong 65X26X7 cm.*



*Bårbalansen nr 1121, anbragt på bord eller annat horisontalt underlag.*



*Bårbalansen nr 1121 kan även fästas upp på väggen, såsom ovanstående bild visar*

## Stativ för Primus-spisar

Vill man placera sin PRIMUS-spis alldeles fristående, är stativet nr 118 det lämpligaste underlaget. Stativet är av plåt och överlackerat. Det är försedt med bricka för tillbehör och har hållare för spritkanna och ländsticksank samt upptämlingskål för använda stickor. Passar för spisarna 114 och 117 samt, efter påsättning av två medlevererade stöd, även för spisarna 511, 516 och 518.

Dimensionen: 600X250X595 mm. Vikt ca 5 kg.

## Balans för upphängning av fotogenkök i båtar

Förutom den praktiska båtspisen nr 527 (se sid. 27) kan man även använda ett vanligt hushållskök som inrättad i en kringande eller rullande båt. Köket bör då vara upphängt i PRIMUS bårbalans nr 1121. Denna är tillverkad av järn och varmgalvaniserad. Konstruktionen är sådan att balansen kan fästas såväl på ett väggfäst som på ett lodrätt plan. (2R, 3L.)

Nummer		1121
Fotogenbålbekning		Påbala
Passande Primus-kök	nr	1, 13, 20, 5, 8, 200, 15, 107
Avstånd från väggen	mm.	470
Avstånd mellan stöddarna	"	380
Höjd (med 500)	"	340
Vikt, utan kök, etc.	kg.	1,60

## Kokställ för större kärl

Kokstället nr 1137 är speciellt avsett för det stora Primus-köket nr 85. Det är kraftigt dimensionerat och passar för stora och tunga kärl. Levereras i två delar, är lätt att montera upp, resp. packa ihop. Lackerat.

Höjd 385 mm. Bottentyta 330X380 mm. Vikt ca 2,9 kg. Telegrafbeteckning Pzpla.



*Kokstället nr 1137, uppmonterat och med insatt kokapparat. (Primus-köket nr 85.)*

## Miniatyr-kokringar

Då kärl med särskilt liten bottendiameter användas, tjäna dessa mindre kokringar som stöd. Den tre-armade ringen nr 1673 är avsedd för de vanliga hushållskökens kokring; den fyra-armade ringen nr 1674 är avsedd för Primus-spisarna.



*Kokring nr 1673 Kokring nr 1674*



*Visar nr 1673 placerad på en ordinarie kokring.*

## Bricka för kök

Brickan skyddar underlaget för överhettning, stänk, utspillad fetogen o. d. Nr 1160 av järnplåt, lackerad; nr 1161 av aluminium, pol. Passa till köken nr 1 i Stor, S, 3 Stor, 15, 31, 34, 37, 100 och 107.



## Påfyllningskanna för tändsprit



Spritpåfyllning bör **aldrig**  
göras med flaska eller  
butelj o. d. utan **alltid**  
med Primus spritkanna.

Levereras numera som stan-  
dard till varje hushållskök.

Enda säkra kår för  
förvaring och utminu-  
tering av tändsprit

Primus-kannen är så konstruerad  
att den, då den lutas i vågrätt  
läge, anger endast en smutt  
»portion» sprit, lagom för att  
fylla spritkålen på kök av ordi-  
när storlek. Alltså uteslutes all  
risk för överfyllning av sprit-  
kålen. Vidare kan lägen inte  
väl in genom den smala pipen;  
alltså uteslutes explosionsrisken.  
Kannen nr 1743 rymmer 0,12 lit.,  
nr 1746 rymmer 0,18 lit. och nr  
1747 rymmer 0,28 lit.



Nr 1743 av blockplåt.  
Telegr.-bet. Pucan.



Nr 1746 av blockplåt.  
Telegr.-bet. Pucan



Nr 1747 av mässing pol.  
ell. förnicklad.  
Telegr.-bet. Pucan, resp.  
Pugry.

## Vindskydd

Primus vindskydd ha till uppgift att hålla spritlågorna samlat kring bänaren, så att denna blir tillräckligt varm, även om köket står i drag.

Nr 1600 är iärtagbart. Avsett för sportkök. Nr 1601 passar för de vanliga hushållsköken (jfr. resp. tabell). Nr 1602 är iärtagbart och passar för de iärtagbara hushållsköken; nr 1604 för köken nr 2, 3, 6, 8, 21 o. 25. Nr 1605 passar för spisarna 523 och 527.



Nr 1600 1600.



Nr 1601.



Nr 1602.

## Påfyllningstrattar

Nr 1652, som är speciellt avsedd för påfyllning av spritkålen på spisarna nr 114 och 117 lämpar sig även för fotogenpåfyllning av behållarna. Nr 1641 för fotogenpåfyllning av spisarna nr 523 och 527.



Nr 1652.



Nr 1642.



Nr 1651.



Nr 1641.

## Säkerhetsventil

(Stikka ifyllningslock) nr 1591 kan ersätta ifyllningslocken nr 4030 och 4032 (till köket nr 100 och spisarna). Kombi-säkerhetsventilen nr 1592 ersätter ifyllningslocket 4374 (till de vanliga hushållsköken).



Nr 1591.

Nr 1592.

## Manometrar

Manometern nr 1659 har gängad tapp. Nr 1660 passar till alla Primuskök med ifyllningslock Nr 4030 eller 4032 och alla fotogensisar. Nr 1661 ersätter ifyllningslocket nr 4374.

Nummer		1659	1660	1661
Ifyllningslock		Propan	Propan	Propan
Stämmer	mm.	27	30	30
Graderad till	kg.	5	5	5
Wät	"	0.025	0.050	0.050



Nr 1659.



Nr 1660.



Nr 1661.

Tjuna samtidigt som ifyllningslock och luftkran.

Med gängad tapp.





N:r 1682.

N:r 1684.

## Skyddsplåtar för kök

De två skyddsplåtar böras påsättas på hushållsapparater som användas kontinuerligt under längre tid, detta för att skydda behållaren mot överhettning från brännaren. N:r 1682 o. 1684 (den senare utan ledje) passar för de vanliga Primus-köken. N:r 1684 passar endast för Primus-köken n:r 2 och 4.



## Rensborste (för brännare etc.)

Tillverkad av mässingstråd. Avsedd för rengöring av Primus-brännare, spritkylar, etc. N:r 1651 (delegerat. Proykt), längd 125 mm., vikt 10 gram.



Klädstreckshållare N:r 1032

## Klädstreckshållare

Mycket praktisk anordning för inomhushängning av tvätt

Strecket förvaras damndrätt alltid till hands i önskad längd upp till 10 meter. Klädstrecket är 10 meter långt men behöver blott rullas ut i önskad längd tack vare spännanordningen. Då strecket inte användes, rullas det in i kapseln, där det ligger skyddat mot damm. Levereras i vit-, gul-, blå-, röd- eller grönlackerad hållare.





## Växtspruta nr 2514

NY MODELL

EXTRA LÄTTGÅENDE

### Tillbehör till växtsprutan



Nr 7008  
Bordeaux-  
munttycke.



Nr 7007  
Spridare-  
munttycke m.  
inv. rännning.



Nr 7009  
Krökstrå-  
le utan  
munttycke.



Nr 7005  
Slangfäst-  
aren.



Nr 7006  
Munst. utan  
inv. rännning.



Nr 7007  
Spridare till  
munst. 7006.



Nr 7010 Strålele utan munttycke, 0,37  
0,61, 1, 1,30 och 2 meter



Nr 7019 Förlängningsrör

Rekommenderas även såsom desinfek-  
tionsspruta för lodugglar, härbhus  
o. s. v. Med Bordeaux-munttycke och  
lämpligt förlängningsrör är sprutan för-  
träfflig som saneringspruta för luft-  
skyddet.

Ny praktisk slanglänkröving. Nytt handtag av refflat  
gummi. Med standardmunttycket (nr 7007) lämnar  
sprutan en förfördelad stråle, passande för insekts-  
dödande och desinfekterande lösningar. Till sprutan  
kan även erhållas ett s. k. Bordeaux-munttycke (nr  
7008) för reglerbart förfördelad eller kompakt stråle.  
Nr 2514, kompl. med 1½ m. slang.  
Nr 2513, utan slang, i övrigt lika 2514.

## Brandspruta nr 2508

För Hemluftskyddet

DUBBELVERKANDE

YTTERLIGT LÄTTGÅENDE

Luftskyddsinspektionens standardbestämmelser

Utgående pumpverk  
strålllängd 10 meter  
munstycksöppning 4 mm.  
handtag av 150 mm. längd  
5 meter, slang, 1/2" diam., med 2 vävslägg

uppfyllas av denna Primus-spruta, som godkänts  
av Luftskyddsinsp. med. skr. Nr 1863 B. D./1938.



Största strålllängden: ca 15 meter (10 meter då utloppet hålls horisontellt på 1 meter höjd). Kraftigt dimensionerad pump av mässing. Prima gummislang med dubbla vävslägg, längd 5 meter, invändig diameter 12,5 mm. (1/2"). Strålrörrets utlopp 4 mm. diam., utvändigt gängat för spriderarmestycke. Extra spriderarmestycke för fördelad stråle. Sprutans kapacitet 15 à 20 lit. vatten per min. Totalvikt, ca 3 kg.

Nr 2508, kompl. med 5 meter slang.

Nr 2506, utan slang, i öfrigt lika 2508.

## Brandspruta nr 2507

DUBBELVERKANDE

EXTRA LÄTTGÅENDE



Primus Brandspruta nr 2507 består av samma lättgående och starka pump som luftskyddssprutan nr 2508 men har endast  $\frac{1}{2}$  meter slang. Sprutan placeras i vattenfylld hink såsom bilden visar, skötes med lätthet av en ensam person och är av flera skäl ett föredragna hemförråd, s. k. assurancepump med lätt behållare. Pumpens längd 660 mm. Sprutans kapacitet 15 à 20 liter vatten per minut. Strålllängden är ca 15 meter. Sprutan sprutar i höjd ca 8 à 9 meter. Totalvikt, ca 2 kg.

Reservdelar till sprutorna nr 2506, 2507 2508	
Spridaremanslycka	7005
Skötrör	7006
Slanghämme	7012

## Länspump

Dubbelverkande. Snabbblåsande. Lätt isärtag-  
bar. Helt av mässing.

Lev, antingen med eller utan slang. Slangen  
löslagbar vid fönskruvningen (7003). Cylindern  
slutar med bottenst.

Nummer		2503	2502
Utlösande	..	utan slang	med 1 1/2 meter slang
Pumpens längd	mm.	640	640
Vattenmängd pr min.	lit.	30	30
Vikt ca	kg.	1,10	1,50



Till pumpen kan erhållas ett följstöd 7004 helt  
av mässing.



*PRISERNA i till denna katalog hörande prislista gälla, då ej annat  
särskilda bestämmes, för leverans frakt ombord eller i kassago,  
Stockholm. Priserna äro underkastade förändring utan avis.*

*EMBALLAGE frkt. RATT ATT ASSURERA godset förbehålles.  
FÖR BRÄCKLAGE anvisas icke.*

*VID BESTÄLLNING torde alltid angivas namn och nummer eller  
telegramsiffror.*

*VART SKRIFTLIGA GODKÄNNANDE fördes för ordrens gilt-  
ighet.*

**A/s B. A. HJORTH & Co - STOCKHOLM**

Tel. namnansrop: "Hjorth & Co"







A/B B. A. HJORTH & Co.

STOCKHOLM